

ROYAL PURPLE API- MINŐSÍTETT MOTOR OLAJ

Royal Purple egyaránt megfelel a dexos1™* és a ILSAC GF-5 kenési teljesítményre vonatkozó előírásainak;

- **Jobb kopásvédelem** – a továbbfejlesztett adalék anyag technológia túl teljesíti mindkét dexos1™* and ILSAC GF-5 fém-fém kapcsolatra vonatkozó előírásait;
- **Növeli az üzemanyag felhasználás hatékonyságát** – Az alacson surlódási együttható optimális üzemanyag felhasználást eredményez (Az 5W-30 üzemanyag gazdaságossága megfelel egy 5W-20 olaj követelményeinek)
- **Jobb védelem a drága katalizátoros kipufogó rendszernek** - Szabadalmaztatott ZDDP adalékok optimalizálják a katalizátoros kipufogó rendszer élettartamát;
- **Hatékonyabb kompatibilitás etanol tartalmazó üzemanyagokkal** - szabadalmaztatott adalék technológia megakadályozza a fehér iszapot és a kenés hiányt amely akkor fordulhat elő amikor az üzemanyag etanol tartalma 20% vagy magasabb;
- **Kiváló Korrózió védelem** – A standard ipari test során nem észleltek rozsdát.

*dexos1™ is 3 a Général Motors Corporation bejegyzett védjegye.



Több fokozatú olajok: 0W-20, 0W-40, 5W-20, 5W-30,

JELLEMZŐ TULAJDONSÁGOK

SAE MINŐSÍTÉS / API ALKALMAZÁS	0W-20 ¹	0W-40 ⁴	5W-20 ¹⁵	5W-30 ¹⁵	5W-40 ⁴	10W-30 ¹⁶	10W-40	15W-40 ²³	20W-50	
ASTM TESZT	SN	SM	SN	SN	SM	SN	SN	CJ-4	SN	
D-445	Viszkozitás									
	cSt @ 40°C	42.58	79.9	48.58	60.62	93.7	65.27	83.67	105	181.4
	cSt @ 100°C	8.37	14.3	8.5	10.42	15.7	10.75	13.36	14.8	20.23
D-2270	Viszkozitási index									
		177	182	153	162	179	155	162	146	130
D-4684	Pumpálási Viscosities									
	cP @ -40°C	34,200	20,000	–	–	–	–	–	–	–
	cP @ -35°C	–	–	18,400	25,200	13,040	–	–	–	–
	cP @ -30°C	–	–	–	–	–	12,000	15,000	–	–
	cP @ -25°C	–	–	–	–	–	–	–	15,000	–
	cP @ -20°C	–	–	–	–	–	–	–	–	27,700
D-92	gyulladás pont °F									
		420	465	435	420	425	425	425	430	425
D-92	lobbanás pont °F									
		450	495	470	460	470	480	470	470	480

* A jellemző tulajdonságok eltérhetnek.

¹ API energia takarékos.

² Egyaránt használható benzin és dízel motorokhoz.

³ 15W-40 megfelel a Cummins CES 20081, DDC Powerguard 93K218, Mack E0-0 Premium Plus, Renault VI RLD-3 and Volvo VDS-4 motorolaj követelményeknek.

⁴ 0W-40 and 5W-40 teljesíti és meghaladja az európai ACEA A3/ B3-04 garanciális követelményeket.

⁵ 5W-20 és 5W-30 megfelel Chrysler MS-6395T, Ford WSS-M2C945-A és GM6094M előírásoknak.

⁶ 10W-30 megfelel Chrysler MS-6395T és GM6094M előírásoknak.

API jelölések változhatnak.