

## MAX-CHAIN

Max-Chain ajánlott koszos környezetben működő láncokhoz, nyitott fogaskerekekhez.

Max-Chain egy fejlett nagy teljesítményű szintetikus kenőanyag amely kiváló védelmet nyújt nagy terhelésnek kitett láncok, nyitott fogaskerekek fémfelületek részére még vizes, savas környezetben is.

Max-Chain egy egyedi, thixotrophic kenőanyag asolvent hordozó anyaggal.

Alkalmazáskor a hordozó oldószer elpárolog és egy szívós száraz viaszszerű filmréteget hagy maga után.

Ez a nem ragadós film hatékonyan csökkenti a szemcsés por és a levegőben lévő más szennyeződés összegyűjtését.

A Max-Chain EP tulajdonságai hatékonyan csökkenti a kopást és növeli a berendezés élettartamát.

Max-Chain 400°F-ig kenhető (utána a hordozó oldószer elpárolog) és kiváló rozsdá és korrozio elleni védelmet biztosít.

Max-Chain CO2 hajtógázzal működik.

### Teljesítménybeli előny:

- könnyen alkalmazható
- Hosszan tartó
- Kiválóan alkalmas poros környezetben
- Védi terhelt felületek
- Kiváló korrózióvédelem
- Környezettudatos

A termék technikai adatlapja a gyártó nyilvánosan elérhető adatai alapján készült.

**AMEROP**

INTERNATIONAL MARKETING KFT  
2200 Monor Réti u. 7.  
Hungary

e-mail: [amerop@amerop.hu](mailto:amerop@amerop.hu)

web: [www.amerop.hu](http://www.amerop.hu)

Phone: + 36 30 596 5630

+ 36 30 433 1719



### Jellemző tulajdonságok:

Viszkozitás

cSt @ 40°C 3.8

cSt @ 100°C 1.4

SUS @ 100°F 39

SUS @ 210°F 31

Aerosol lobbanás

°F 200.0 min.

Jellemzők változhatnak.