

## MAX GEAR

Max Gear olyan teherautók és gépjárművek első vagy hátsó differenciálműveibe, kézi sebességváltóba és alacsony váltóművű hajómotorokhoz ajánlott ahol API GL-5 or GL-4 minősítésű olaj használata az előírás.

Max Gear egy olyan strapabíró nagyteljesítményű gépjármű hajtómű olaj amely maximális védelmet biztosít nagy terhelésnek kitett hajtómű, váltó részére miközben a legnagyobb teljesítményen működik. Max Gear a legjobb minőségű hajtómű olaj amely Royal Purple szabadalmaztatott Synerlec adalék technológiával kombinálva felülmúlja a hagyományos hajtómű olajakat. Max Gear hosszabban biztosítja a hajtóművek sima, csendes, alacson hőfokú működését felújítás nélkül. Max Gear surlódás módosító adalékkal alakították ki – nincs további adalékra szükség.

### Általános jellemzők

	SAE				
	75W-90	75W-140	80W-90	85W-140	90
Viskozitás					
cSt @ 40°C	119.0	195	150.0	284	191.0
cSt @ 100°C	17.5	28.8	16.7	26.8	18.5
CP @ -12°C	-	-	-	36,200	-
CP @ -26°C	-	-	10,110	-	-
CP @ -40°C	124,000	138,000	-	-	-
Gyulladás °F	380	375	395	375	390
Lobbanás °F	425	420	495	435	475
Dermedés pont °F	-65	-69	-33	-17	-33
Korrózió Teszt					
Réz	Pass	Pass	Pass	Pass	Pass
Bronz	Pass	Pass	Pass	Pass	Pass
Rozsda Teszt					
Édes víz	Pass	Pass	Pass	Pass	Pass
Sós Víz	Pass	Pass	Pass	Pass	Pass
Hab Teszt	Pass	Pass	Pass	Pass	Pass
Timken OK terhel, Lbs.	Pass	Pass	Pass	Pass	Pass
Four Ball EP Teszt	100+	100+	100+	100+	100+
hegesztési terh, kgf	400	400	400	400	400

### TELJESÍTMÉNY ELŐNYÖK

- Maximalizálja a teljesítményt /LE
- megnöveli a hajtómű és a csapágyak élettartamát.
- Cökkenti az üzemi hőmérsékletet
- Kevesebb szervíz igény
- Kisbesebb a surlódási együttható
- Kimagasló korrózió védelem
- Gyorsan elválik a víztől
- Megfelel a garanciális követelményeknek
- Környezetbarát



<sup>^</sup>A jelezgetes tulajdonságok változhatnak.