

ULTRA-TELJESÍTMÉNYŰ ZSÍR

Általános jellemzők

NLGI fokozat	2
Viszkozitás (Alap Gél) cSt @ 40°C	150
texture	Kenés
csepegés pont °P	520
Sűrítő típus (szappan bázisu)	Alum. Complex
Folyékony típus	Multi-Szintetikus
Fajsúly	0.90
Sűrűség (lbs./gal.)	7.5
Kúp Penetráció, mm	
Worked, 60 Strokes	285
Timken OK terhelés, lbs	100
Négy golyós EP teszt	
Terhelés viselési Index, kg	65.2
Weld Point, kg	400
Four Ball Wear lest	
Scar diam, mm, 40k	
1200 rpm, 165°F, 1hr.	<0.6
Copper Strip Corrosion	1A
Water Spray Off, %	<5.0
Gil Separation	
(FIMS 791B, M 321.2)	<5.0
100°F / 20% Salt (NaCl), 360+ Hours	Pass



Ultra-teljesítményű Zsír (UPG) egy nagy teljesítményű, több felhasználású, alumínium-komplex, szintetikus zsír, amely jelentősen növeli a csapágy élettartamát és a berendezések megbízhatóságát. A csapágyak működése simább, csendesebb és alacsonyabb hőfokú.

UPG kielégíti a csapágyak, csuklók zsirokkal szembeni követelmények széles skáláját és a használat követelményeit. Kiemelkedő az extreme nyomástűrő képessége és vízállósága. UPG stabilan működik magas hőmérsékleten is. Kiváló oxidációs ellenállása megnöveli a működési élettartalmot és kenési intervallumok között biztonságot biztosít.

A jellemzők változhatnak.

A termék technikai adatlapja a gyártó nyilvánosan elérhető adatai alapján készült.

AMEROP

INTERNATIONAL MARKETING KFT

2200 Monor Rét u. 7.

Hungary

e-mail: amerop@amerop.hu

web: www.amerop.hu

Phone: + 36 30 596 5630

+ 36 30 433 1719