ROYAL PURPLE SYNTHETIC OIL

TECHNICAL DATA SHEET

Max-Cycle® Nagy teljesítményű motorkerékpár és ATV motorolaj

Termékleírás A Royal Purple® Max-

Cycle® olajat úgy tervezték, hogy kompromisszumok nélküli teljesítményt és védelmet nyújtson négyütemű motorkerékpárok, ATV-k és vízi sporteszközök számára. A prémium szintetikus alapolajok, a fejlett adalékkémia és a saját fejlesztésű Synerlec® technológiánk keverékével a Max-Cycle® kivételes hőstabilitást biztosít, maximalizálja a teljesítményleadást, és a legnehezebb körülmények között is védi a kritikus motoralkatrészeket. A kiemelkedő sebességváltó-tartósságra tervezett Max-Cycle® teljes mértékben optimalizált a nedves kuplungos alkalmazásokhoz – biztosítva az állandó kapcsolódást, a magabiztos kuplungérzetet és a sima, megbízható működést. Felülmúlja a gyártók garanciális követelményeit mind a léghűtéses, mind a folyadékhűtéses motorokra vonatkozóan, és megfelel a JASO MA2* és az API SP teljesítményszabványok* követelményeinek.

Válassza a Max-Cycle®-t azoknak a kerékpárosoknak, akik a védelem, a teljesítmény és a magabiztosság csúcsát keresik.

JELLEMZŐK ÉS ELŐNYÖK • KIVÁLÓ MOTORKOPÁSVÉDELEM

– Iparágvezető kopásgátló teljesítmény: Sequence IVA • TOVÁBBFEJLESZTETT TELJESÍTMÉNY ÉS KEZELHETŐSÉG – Maximalizálja a motorteljesítményt,

és kiváló kuplungteljesítményt és váltást biztosít: JASO T903:2023 • VÁLTÓ TARTÓSSÁGA – Iparágvezető fogaskerék-kopásvédelemmel készült, nagy igénybevételű alkalmazásokhoz: CEC L-07 FZG • LERAKÓDÁSOK SZABÁLYOZÁSA – A hatékony detergensek eltávolítják a teljesítményt rontó lerakódásokat a teljesítmény és a hatékonyság maximalizálása érdekében: Sequence IIIF • TÖBBFUNKCIÓS FOLYADÉK – Egyetlen olajkémia a motor, a kuplung és a fogaskerekek kenésére

SPECIFIKÁCIÓK ÉS JÓVÁHAGYÁSOK

	JASO MA2: 2023	API SP
Max Cycle 10W-40	X*	X*
Max Cycle 20W-50	X*	X*

Megfelel a követelményeknek / Alkalmas használatra

TERMÉKADATOK

Typical Properties			
Property	Test Method	MAX CYCLE 10W-40	MAX CYCLE 20W-50
KV40, cSt	ASTM D445	91.21	142.2
KV100, cSt	ASTM D445	13.81	19.16
Viscosity Index	ASTM D2270	154	153
Cold Crank Simulator, cP	ASTM D5293	4588 @ -25C	4521 @ -15C
TBN, mg KOH	ASTM D2896	7.2	7.2
Density @ 15C, g/mL	ASTM D4053	0.8493	0.8606
Pour Point, C	ASTM D97	-48	-30
Flash Point, F	ASTM D92	480	504

Distributed By:
Calumet Branded Products, LLC
1060 N Capitol Ave
Suite 6 401
Indianapolis, IN 46204
Technical Services: 888-382-6300
www.royalpurple.com

To the best of our knowledge, the information contained herein is accurate, but is given without warranty or guarantee. We assume no liability whatsoever for the accuracy or completeness of the information contained herein. Final determination of the suitability of any information or material for the use contemplated, the name in use and whether there is any infringement of patents is the sole responsibility of the user.

All trademarks are owned by one or more affiliates within the Calumet, Inc. organization, unless otherwise specified.

The color purple is a registered trademark of Calumet Branded Products, LLC.

© 2025 Calumet Inc. All Rights Reserved

2025.12.16.