TECHNICAL DATA SHEET

XPR®

EXTRÉM TELJESÍTMÉNYŰ VERSENYMOTOR OLAJ

Termékleírás

A Royal Purple® XPR®-t úgy tervezték, hogy megfeleljen a verseny- és extrém teljesítményű motorok szigorú követelményeinek és zord üzemi körülményeinek. Prémium alapolajokkal, fejlett Synerlec® technológiával és megemelt ZDDP (cink-dialkilditiofoszfát) tartalommal készült XPR® kivételes kopásvédelmet és maximalizált motorteljesítményt biztosít a legigényesebb körülmények között is.

Benzin- és könnyű dízelmotorokhoz ajánlott – beleértve a turbófeltöltős, feltöltős és szívómotoros alkalmazásokat is –
Az XPR® kompatibilis az egzotikus versenyüzemanyagokkal, és ideálisan alkalmas módosított és versenyjárművekhez motorsport környezetben. Kiemelkedő oxidációs ellenállása és filmszilárdsága kiemelkedő védelmet nyújt magas hőmérsékleten és nagy nyomáson, segítve a motor csúcsteljesítményének fenntartását, amikor az a legfontosabb. Az XPR® alkalmas utcai benzin- és könnyű dízelüzemű járművekben való használatra is, azonban nem alkalmas motorkerékpárokban vagy nedves kuplungos alkalmazásokban való használatra.

Válassza a Royal Purple® XPR®-t a kiváló kopásvédelem és a kompromisszumok nélküli teljesítmény érdekében nagy teljesítményű és versenyalkalmazásokban.

TELJESÍTMÉNY ELŐNYÖK

• KIVÁLÓ KOPÁSVÉDELEM – Iparágvezető kopásgátló teljesítmény, amely védelmet nyújt és fémes rétegekké redukálja az összetapadást érintkező a motorban
• MAXIMALIZÁLT MOTORTELJESÍTMÉNY – A jobb kenőképesség és az alacsony súrlódási együttható biztosítja a maximális motorteljesítményt
• KIVÉTELES OXIDÁCIÓS STABILITÁS – Lassítja az olaj lebomlását, így hosszan tartó védelmet nyújt • KIVÁLÓ MAGAS HŐMÉRSÉKLETŰ TELJESÍTMÉNY – A szintetikus alapolajok és a fejlett adaléktechnológia ellenáll a hődegradációnak • NAGYOBB TISZTASÁG – A fejlett szintetikus oldóképesség csökkenti a motorlerakódásokat és tisztán tartja a motort

TERMÉKADATOK

Typical Properties											
Property	Test Method	XPR 0W-8	XPR 0W-20	XPR 5W-20	XPR 0W-30	XPR 5W-30	XPR 5W-40	XPR 10W-40	XPR 5W-50	XPR 20W-50	XPR 10W-60
KV40, cSt	ASTM D445	23.77	44.64	46.72	60.39	59.6	77.64	95	98.81	151.6	168.7
KV100, cSt	ASTM D445	5.03	8.38	8.25	10.95	10.12	13.61	14.74	16.72	18.98	23.33
Viscosity Index	ASTM D2270	144	166	152	175	158	180	162	184	142	168
Cold Crank Simulator (CCS) cP	ASTM D5293	2170 (-35C)	5536 (-35C)	4938 (-30C)	5837 (-35C)	5327 (-30C)	4654 (-30C)	5821 (-25C)	5305 (-30)	5345 (-15C)	6643 (-25C)
TBN, mg KOH / g	ASTM D2896	7.3	7.3	7.48	7.33	7.38	7.31	7.34	7.38	7.39	7.32
Density, lb/gal	ASTM D4052	6.93	7.06	7.09	6.92	7.09	7.01	7.12	7.02	7.21	7.08
Pour Point, C	ASTM D97	-59	-45	-39	-46	-36	-57	-33	-57	-30	-48
Flash Point, F	ASTM D92	440	444	444	444	444	450	454	440	440	474

Distributed By:
Calumet Branded Products, LLC
1060 N Capitol Ave
Suite 6-401
Indianapolis, IN 46204
Technical Services: 888-382-6300
www.royalpurple.com

To the best of our knowledge, the information contained herein is accurate, but is given without warranty or guarantee. We assume no liability whatsoever for the accuracy or completeness of the information contained herein. Final determination of the suitability of any information or material for the use contemplated, the name in use and whether there is any infringement of patents is the sole responsibility of the user.

All trademarks are owned by one or more affiliates within the Calumet, Inc. organization, unless otherwise specified.

The color purple is a registered trademark of Calumet Branded Products, LLC.

© 2026 Calumet Inc. All Rights Reserved.

2026.04.03.