

SYNCHROMAX

Synchromax azokba a manuális sebességváltókba ajánlott, amelyekbe automataváltó olaj, vagy más könnyű viszkozitású olaj ajánlott. Ugyan csak ideális 2- ütemű motorkerékpárok sebességváltójába.

Synchromax szintetikus váltó olaj a Royal Purple szabadalmaztatott Synerlec adalék technológiának köszönhetően nagyobb hőmérséklet tartományban jobb minőségű váltást és alacsony zajt biztosít.

Synchromax teljesen kompatibilis az összes típusú surlódó anyagokkal és kiváló korrózió és oxidáció elleni védelmet biztosít, anélkül, hogy hatást gyakorolna a kézi sebességváltókban megtalálható könnyű fémekre.

Teljesítmény előnyök

- Nagyobb kopás elleni védelem
- Lágyabb működés
- Kiváló rozsda / korrózió védelem
- Csökkenti a surlódást, így nagyobb a teljesítmény
- Alacsonyabb működési hőmérséklet

Általános jellemzők:

Viszkozitás cSt @ 40°C	39.0
cSt @ 100°C	7.7
SUS @ 100°F	200
SUS @ 210°F	51.0
Brookfield viszkozitás	
cP @ -20°C (-4°F)	1,330
cP @ -30°C (-22°F)	3,100
cP @ -40°C (-40°F)	19,178
Viscosity Index	162
Flash °F	405
Dermedés°F	- 51
Sűrűség	
A.P.I. Gravity@60	34.0

Az általános jellemzők változhatnak

