

## MAXFILM

Maxfilm egy nagy film erősségű, többcélú, szintetikus kenőanyag/ behatoló amely a legkülönbözőbb alkalmazásoknak megfelel. A Maxfilm mélyen behatol az anyagba, tisztít és fellazítja a rozsdás részeket. Alkalmazáskor a hordozó oldószer elpárolog és hagy egy kitartós, thixotropic filmréteget a fém felületén, hosszú tartós védelmet biztosítva a kopás, rozsdá, korrozio ellen.

Maxfilm a Royal Purple szabadalmaztatott Synerlec adalék technológiát tartalmazza, amely a berendezések számára simább, csendesebb, alacsonyabb hőfokú, hosszabb és hatékonyabb működést biztosít.

### KEDVEZŐ TULAJDONSÁGAI

- Nagyobb kopásállóság
- Tiszta, hatékony berendezés
- Megnövelt szivattyú élettartam
- Sokkal hosszabb folyadék élettartam
- Nem habzik
- kiváló rozsdá/korrozio védelem
- Magas hőmérsékleten is hatékony

### MAXFILM AJÁNLOTT:

- Beragadt alkatrészek mint pld.: csavar, zár, zsanér, stb. lazítására.
- Alkalmas szerszámok, csavarok, zsanérok, görgők, láncok, horgász felszerelések stb kenésére.
- A tárolásra, megőrzésre szánt berendezések, szétszerelt alkatrészek, drótkötelek stb. rozsdá és korrózió elleni védelmére alkalmas.
- Használható acéllal és alumíniummal végzett munka könnyítésére kézi vágó, fúró, menetvágó, forgácsoló stb eszközökhöz.

A termék technikai adatlapja a gyártó nyilvánosan elérhető adatai alapján készült.



INTERNATIONAL MARKETING KFT

2200 Monor Rét u. 7.  
Hungary

e-mail: [amerop@amerop.hu](mailto:amerop@amerop.hu)

web: [www.amerop.hu](http://www.amerop.hu)

Phone: + 36 30 596 5630

+ 36 30 433 1719



### Jellemző tulajdonságok

Viszkozitás

cSt @ 40°C	1	5.6
cSt @ 100°C		1.8
SUS @ 100°F	1	45.0
SUS @ 210°F		32.0

Aerosol lobbanás °F 200.0 min.

**A jellemzők változhatnak.**