

## MAX-TUFF

Max-Tuff egy ultra kemény szintetikus kenőanyag. Ajánlott motor építéshez, összeszereléshez és javításhoz, különösen főtengelyhez, vezérműtengelyhez, rudazatokhoz, csapágyakhoz.

MaxTuff egyedülállóan hasznosítja a szintetikus molekulákat amelyek a fém felületek között egy félelmetesen teherbíró fizikai akadályt jelentő réteget hoznak létre. A vas és nem vas tartalmú fémek esetében csökkenti a fém-fém hatásból eredő kopást és kiváló védelmet nyújt a rozsdásodás és a korrózió ellen.

### KEDVEZŐ TULAJDONSÁGAI:

- Nagyobb kopás elleni védelem
  - Tiszta, hatékony berendezés
  - Megnövelt berendezés élettartam
- Kompatibilis más hagyományos ásványi és szintetikus olajokkal
- Nem habzik
  - Kiváló rozsdá/korrózió védelem
  - Magas hőmérsékleten is működik



### ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

Viszkozitás	
cSf @ 40°C	650,0
cSf @ 100°C	47
Viszkozitási Index	122
Lobbanás pont °F	191(375)
Dermedés pont°F	-39 (-38)

általános jellemzők változhatnak.